

# Nodulo 10

Impermeabilizante invisible



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

**Nodulo 10** es un impermeabilizante hidro-repelente de siliconas que no cambia el aspecto de la superficie tratada.

Diversos materiales de construcción como ladrillo a la vista, mampostería, filbrocemento, piedra laja y tejas, luego del tratamiento con **Nodulo 10** resultan hidrófobos, **Nodulo 10** forma sobre la superficie de los poros de estos materiales, una película que cambia el ángulo de mojado del agua haciendo que ésta no adhiera y resbale.

**Nodulo 10** impermeabiliza sin obstruir la respiración de los materiales tratados.

**Nodulo 10** evita las eflorescencias, ataques de hongos debajo de techos y formación de musgo (verdín).

**Nodulo 10** no protege contra la humedad ascendente de cimientos.

### USOS

Repelencia del agua de lluvia en frentes y medianeras de ladrillo vista, mampostería u hormigón.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Densidad: 0.85 grs/cm<sup>3</sup>
- Aspecto de la solución: translúcida, mate
- Aspecto de la película seca: transparente
- Rendimiento: 1 a 3 m<sup>2</sup> por litro, dependiendo de la absorción de la superficie.

### FORMA DE APLICACIÓN

La superficie a tratar debe estar limpia y seca.

**Nodulo 10** se aplica con pincel o pulverizador, en manos sucesivas, "húmedo sobre húmedo".

En frentes de ladrillo a la vista con musgo, se procederá de la siguiente forma:

Realizar un cepillado blando con un cepillo de tipo piso para arrastrar todo el musgo superficial y luego aplicar **Nodulo 10** de la forma antes mencionada.

El efecto de rechazo "perlado" disminuirá con el tiempo por la acción abrasiva que produce el impacto de las gotas de lluvia y se observará una ligera humectación superficial, pero al estar el interior de los poros protegido por la película de **Nodulo 10**, la impermeabilización seguirá siendo efectiva.

No aplicar **Nodulo 10** en vísperas de lluvia.

Al aplicar el producto sobre revoques es aconsejable que éstos tengan 6 meses de realizados.

**Inflamable**, trabajar en ambientes ventilados, lejos de fuentes de calor.

### ALMACENAJE

Los envases cerrados deben almacenarse en lugar fresco y seco. De este modo la vida útil en el envase cerrado es de 2 años

### PRESENTACIÓN

Latas de 4 Lts. y 20 Lts.

I032017

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

- SELLADORES
- MASILLAS PLÁSTICAS
- ADHESIVOS
- IMPERMEABILIZANTES

**nodulo**  
SOCIEDAD ANONIMA

M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA  
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828  
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com