

Nodulo 11

Impermeabilizante acuoso



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Nódulo 11 es un impermeabilizante hidro-repelente de base acuosa que no cambia el aspecto de la superficie tratada.

Diversos materiales de construcción como ladrillo a la vista, mampostería, filbrocemento, piedra laja y tejas, luego del tratamiento con **Nódulo 11** resultan hidrófobos. **Nódulo 11** forma sobre la superficie de los poros de estos materiales, una película que cambia el ángulo de mojado del agua haciendo que ésta no adhiera y resbale.

Nódulo 11 impermeabiliza sin obstruir la respiración de los materiales tratados.

Nódulo 11 evita las eflorescencias, ataques de hongos debajo de techos y formación de musgo (verdín).

Nódulo 11 no protege contra la humedad ascendente de cimientos.

USOS

Repelencia del agua de lluvia en frentes y medianeras de ladrillo vista, mampostería u hormigón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Densidad: 1 gr/cm³
- Aspecto: líquido lechoso
- Aspecto de la película seca: transparente
- Rendimiento: 1 a 3 m² por litro, dependiendo de la absorción de la superficie.

FORMA DE APLICACIÓN

La superficie a tratar debe estar limpia y seca.

Se aplica con pincel o pulverizador, en manos sucesivas, "húmedo sobre húmedo".

La profundidad de penetración y la magnitud de la repelencia se favorecerán por la repetición de la aplicación en la superficie tratada.

El efecto de rechazo "perlado" disminuirá con el tiempo por la acción abrasiva que produce el impacto de las gotas de lluvia y se observará una ligera humectación superficial, pero al estar el interior de los poros protegido por la película de **Nodulo 11**, la impermeabilización seguirá siendo efectiva.

No aplicar en vísperas de lluvia.

En los casos de aplicar el producto sobre revoques es aconsejable que éstos tengan seis meses de realizados.

ALMACENAJE

Conservar en lugar fresco (por encima de 0°C) y seco, con envase cerrado. En estas condiciones su duración es de 12 meses.

PRESENTACIÓN

Baldes de 4 Lts y 20 Lts.

I032017

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

- SELLADORES
- MASILLAS PLÁSTICAS
- ADHESIVOS
- IMPERMEABILIZANTES

nodulo
SOCIEDAD ANONIMA

M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com