



NODULO 10 IMPERMEABILIZANTE INVISIBLE

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Nodulo 10 es un impermeabilizante hidro-repelente de siliconas que no cambia el aspecto de la superficie tratada.

Diversos materiales de construcción como ladrillo a la vista, mampostería, filbrocemento, piedra laja y tejas, luego del tratamiento con Nodulo 10 resultan hidrófobos, Nodulo 10 forma sobre la superficie de los poros de estos materiales, una película que cambia el ángulo de mojado del agua haciendo que ésta no adhiera y resbale.

Nodulo 10 impermeabiliza sin obstruir la respiración de los materiales tratados. Nodulo 10 evita las eflorescencias, ataques de hongos debajo de techos y formación de musgo (verdín).

Nodulo 10 no protege contra la humedad ascendente de cimientos.

USOS

Repelencia del agua de lluvia en frentes y medianeras de ladrillo vista, mampostería u hormigón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Densidad: 0.85 grs/cm³
- Aspecto de la solución: translúcida, mate
- Aspecto de la película seca: transparente
- Rendimiento: 1 a 3 m² por litro, dependiendo de la absorción de la superficie.

FORMA DE APLICACIÓN

La superficie a tratar debe estar limpia y seca.

Nodulo 10 se aplica con pincel o pulverizador, en manos sucesivas, "húmedo sobre húmedo".

En frentes de ladrillo a la vista con musgo, se procederá de la siguiente forma: Realizar un cepillado blando con un cepillo de tipo piso para arrastrar todo el musgo superficial y luego aplicar **Nodulo 10** de la forma antes mencionada.

El efecto de rechazo "perlado" disminuirá con el tiempo por la acción abrasiva que produce el impacto de las gotas de lluvia y se observará una ligera humectación superficial, pero al estar el interior de los poros protegido por la película de **Nodulo 10**, la impermeabilización seguirá siendo efectiva.

No aplicar **Nodulo 10** en vísperas de lluvia.

Al aplicar el producto sobre revoques es aconsejable que éstos tengan 6 meses de realizados.

Inflamable, trabajar en ambientes ventilados, lejos de fuentes de calor.

ALMACENAJE

Los envases cerrados deben almacenarse en lugar fresco y seco. De este modo la vida útil en el envase cerrado es de 2 años

PRESENTACIÓN

Latas de 4 Lts. y 20 Lts.

I092015

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. Nódulo prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.



Mariano Moreno 5673
CP 1678 - Caseros - Buenos
Aires - Argentina

Tel: (+54 11) 2121-5924
www.nodulo.com