Sellacarrocerías Nodulo 62

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Sellador de secado rápido que permite aplicar el producto en juntas verticales y horizontales sin escurrir. Su composición, basada en caucho sintético y resinas, aúna flexibilidad y dureza teniendo el material seco consistencia de goma lo que permite su lijado y pintado.

USOS

Sellado de uniones entre partes de la carrocería del automotor que necesiten ser pintadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Densidad: 1 g/cm3
- Elongación: 400%
- Composición: Caucho sintético-resinas
- Penetración (ASTM D-5): 18
- Solvente del material seco: thinner o acetona

FORMA DE APLICACIÓN

El **Sellacarrocerías Nodulo 62** posee la consistencia exacta para una cómoda aplicación.
Las superficies a sellar deben estar libres de polvo, humedad, grasitud o cualquier material extraño.
Una vez aplicado el **Sellacarrocerías Nodulo 62**, se debe dejar secar completamente antes de ser pintado.
El tiempo de oreo promedio es de ocho horas, prolongándose más en los días de elevada humedad ambiente.
Inflamable, trabajar en ambientes ventilados, lejos de fuentes de calor.

ALMACENAJE

Los envases cerrados deben almacenarse en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN

Pomos de 100 ml.Cartuchos de 310 cm3.Baldes de 20 kgs.

C032017

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

nódulo SOCIEDAD ANONIMA
M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com