

Sellador de carrocerías Nodulo 62 Pincelable



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Sellador de secado rápido y aplicación fluida pero que al ser retocado con pincel mantiene la marca del mismo, permitiendo reproducir en el taller de pintura los sellados originales de fábrica. Una vez seco toma consistencia de goma y es pintable con los fondos y pinturas de terminación de automóviles.

USOS

Todas aquellas zonas de la carrocería que tengan terminación "pincelada". Por ejemplo: salidas de amortiguadores, pisos de baúl, pestañas de tapa de baúl, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL FRESCO

- Densidad: 1 g/cm³
- Secado al tacto: 30 minutos (a 23 ° C y 50% de humedad relativa)
- Secado: 8 hs (a 23 ° C y 50% de humedad relativa)

MATERIAL CURADO

- Película: elástica y tenaz
- Elongación: 400%

FORMA DE APLICACIÓN

Las superficies deben estar libres de polvo, humedad, grasitud o cualquier material contaminante. La aplicación dependerá de la forma de trabajo de cada usuario. A modo de guía se puede aplicar un copo para luego extenderlo con el pincel logrando la terminación deseada. Una vez aplicado es conveniente darle un oreo de 40 minutos antes de introducirlo en horno de pintura, o de 8 horas si se quiere secar al aire antes de pintar. Este tiempo es promedio y varía según el espesor de sellador aplicado, la temperatura y humedad ambiente. La pintura puede aplastar las marcas de terminación "pincelada" si el **Sellador de Carrocerías Pincelable Nódulo 62** no ha secado lo suficiente.

Inflamable, trabajar en ambientes ventilados, lejos de fuentes de calor.

PRESENTACIÓN

Color blanco: Cartuchos de 280 grs
Color gris: Latas de 500 gramos

ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco.

C032017

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

- SELLADORES
- MASILLAS PLÁSTICAS
- ADHESIVOS
- IMPERMEABILIZANTES

nódulo
SOCIEDAD ANONIMA

M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com