

Nodulo 227



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Nodulo 227 es un antirruído de elevada viscosidad y consistencia, con alto contenido de fibras, diseñado especialmente para aplicar sobre las costillas de las carrocerías de los vehículos de transporte, para eliminar los ruidos y vibraciones entre la estructura y los paneles de revestimiento del cuerpo vehicular. Las zonas metálicas tratadas con **Nodulo 227** tendrán una mayor protección contra la corrosión.

USOS

- Sellado entre estructura y revestimiento de la carrocería de colectivos, ómnibus de media y larga distancia y furgones.
- Insonorización de otros sectores del vehículo que lo requieran.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color: negro.
- Aspecto: masa espatulable, firme, muy consistente y fibrosa.
- Densidad: 1,30 +/- 0.1 g/cm³.
- Soluble en kerosene, aguarrás, solvente, nafta y thinner.

FORMA DE APLICACIÓN

Las superficies deben estar libres de polvo humedad, grasitud o cualquier material contaminante.

Aplicar con espátula a lo largo de la estructura.,

Para la presentación en sachets, cortar el pico y aplicar un cordón de un diámetro suficiente para poder ser aplastado luego por el panel de revestimiento de la carrocería.

RENDIMIENTO

El rendimiento varía con el espesor y el ancho de la cinta o cordón de producto aplicado. Como idea general se puede tomar aproximadamente 0.500 kg por metro para 5 mm de espesor y 5 cm de ancho.

Inflamable, trabajar en ambientes ventilados, lejos de fuentes de calor.

ALMACENAJE

Debe conservarse en lugar fresco. La vida útil en el envase de origen sin abrir es de 24 meses.

PRESENTACIÓN

Sachet de 700 grs.

Tambores de 230 Kgs

I032017

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nodulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

- SELLADORES
- MASILLAS PLÁSTICAS
- ADHESIVOS
- IMPERMEABILIZANTES

nodulo
SOCIEDAD ANONIMA

M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com