

Underlastic Secado Rápido

Antirruido y protector de subcarrocerías



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Underlastic Secado Rápido es un material elástico destinado a proteger a las carrocerías del golpeo de piedras y la oxidación, disminuyendo las vibraciones y el ruido.

Su consistencia permite la obtención de acabados texturados similares a los de fábrica y su rapidez de secado permite su pintado al poco tiempo con cualquier pintura de carrocería automotor.

USOS

Protección de zócalos, guardabarros e interiores de puertas y baúles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color: negro.
- Densidad: 0,95 +/- 0,02 g/cm³.
- Consistencia: Sopleteable, de fluidez controlada.
- Composición: caucho sintético, resinas, solventes.
- Diluyente: thinner.
- Temperatura de aplicación: 5°C a 35°C.

FORMA DE APLICACIÓN

El material se presenta listo para usar, no necesita ser diluído. Agitar bien antes de usar.

Se aplica roscando la pistola al cuello del envase. El texturado a obtener dependerá de la distancia de aplicación y de la presión del aire comprimido.

La limpieza de los elementos se puede realizar con solvente, aguarrás o thinner. Para mayor facilidad de limpieza, no permitir el secado del producto.

Inflamable, trabajar en ambientes ventilados, lejos de fuentes de calor. Leer precauciones en el envase.

ALMACENAJE

Underlastic Secado Rápido debe ser almacenado en lugar fresco y seco, evitando temperaturas menores a 5°C. De esta manera la vida útil en el envase es de 2 años.

PRESENTACIÓN

Latas de 1L

C032017

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

- SELLADORES
- MASILLAS PLÁSTICAS
- ADHESIVOS
- IMPERMEABILIZANTES

nódulo
SOCIEDAD ANONIMA

M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com