

# Underlastic 226

Antirruído y protector de subcarrocerías



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

Es un producto destinado a la impermeabilización e insonorización de chapas. Underlastic 226 está formulado a base de caucho sintético, asfalto y aditivos antifuertes.

De esta forma el producto seco, brinda una película flexible y tenaz.

Es posible aplicar **Underlastic 226** en aquellos lugares en los que además de impermeabilizar la chapa es necesario quitarle vibración para eliminar el sonido metálico de la misma (En la industria automotriz en guardabarros, puertas, pisos, etc)

### USOS

- Protección de chapas metálicas de la corrosión (por exposición a la intemperie)
- Antivibrante para carrocerías y estructuras de chapa.
- Actúa como amortiguador del golpeo de piedras.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color: negro.
- Densidad: 1,50. +/- 0,10 g/cm<sup>3</sup>
- Sólidos: 85%.
- Soluble en kerosene, aguarrás, solvente, benzol, toluol, etc.
- Insoluble en agua y en alcohol.

### FORMA DE APLICACIÓN

A pincel, espátula o soplete.

**Inflamable**, trabajar en ambientes ventilados, lejos de fuentes de calor.

### ALMACENAJE

**Underlastic 226** debe ser almacenado en lugar fresco y seco, de ésta manera la vida útil en el envase es de 2 años.

### PRESENTACIÓN

Latas de 1 y 4 Kgs.

Latas de 25 Kgs (Filtrado para soplete).

Tambores de 230 Kgs aproximadamente (Filtrado para soplete).

**C032017**

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

- SELLADORES
- MASILLAS PLÁSTICAS
- ADHESIVOS
- IMPERMEABILIZANTES

**nódulo**  
SOCIEDAD ANONIMA

M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA  
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828  
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com