Masilla aislante Nódulo 30

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

La **Masilla aislante Nodulo 30** es un compuesto de caucho sintético con dos materiales altamente aislantes: asfalto y corcho.
Producto muy elástico y plástico, posee una excelente adherencia a los metales.

USOS

Aislaciones en equipos de refrigeración y de aire acondicionado, en especial sus cañerías de retorno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color: negro
- Densidad: 0.70 gr/cm3
- Porcentaje de sólidos: 99%
- Conductividad térmica: (ASTM C-518): 0,13 w/mº C +/- 10%
- No fluye a 100ºC
- Mantiene sus cualidades aislantes y una aceptable elasticidad hasta -25º C
- Se ablanda con el calor pero se manipula sin dificultades hasta los 40ºC

FORMA DE APLICACIÓN

Se aplica a mano mediante la envoltura directa de las tiras de masilla en caños u otros elementos a aislar.

ALMACENAJE

La **Masilla aislante Nodulo 30** debe ser almacenada en lugar fresco y seco. De esta manera la vida útil en el envase es de 2 años

PRESENTACIÓN

Cajas de cintas de 3mm de espesor y anchos de 30mm, 50mm, 65mm, 70mm y 105mm.
Cajas de cintas de 5mm de espesor y anchos de 30mm, 50mm, 65mm y 70mm.
Los largos de 650mm y 1000 mm.
Todas las cintas vienen en cajas, sobre papeles siliconados que las separan entre sí y facilitan su utilización.

I 032017

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

nódulo SOCIEDAD ANONIMA
M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com