

Nodulastic 329

Pintura protectora de aislaciones elastoméricas



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Nodulastic 329 es una pintura elaborada en base a polímeros de gran resistencia a la intemperie. Una vez seca permite obtener un revestimiento sumamente elástico y decorativo, resistente al sol y al ozono.

USOS

Nodulastic 329 está especialmente indicada para la protección de las aislaciones de espuma elastomérica (no de polietileno) utilizadas en instalaciones de aire acondicionado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base: agua
- Color: blanco
- Densidad: 1.2 grs/cm³.
- Temperatura de aplicación: 5°C a 40°C
- Rendimiento: 8m²/litro

FORMA DE APLICACIÓN

Es conveniente aplicar luego de 36 horas de finalizada la instalación para permitir que los adhesivos utilizados hayan oreado correctamente.

Las aislaciones deben ser pintadas con **Nodulastic 329** antes de los 7 días de terminada la instalación para protegerlas rápidamente de la agresión de la intemperie.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y libres de polvo. **Nodulastic 329**, de ser necesario, se aplica hasta en dos manos con brocha, pincel o rodillo, permitiendo un oreo de 30 minutos entre manos.

Las herramientas se limpian con agua o con thinner si el producto ha secado.

ALMACENAJE

Nodulastic 329 tiene una vida útil en el envase de por lo menos un año si se conserva cerrado y en lugar fresco. No almacenar a menos de 5°C.

PRESENTACIÓN

Envase de 1,4 y 20 litros.

I032017

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

- SELLADORES
- MASILLAS PLÁSTICAS
- ADHESIVOS
- IMPERMEABILIZANTES

nódulo
SOCIEDAD ANONIMA

M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com