

# Masilla Nodulo 15 BB



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

La **Masilla Nódulo 15 BB** es un sellador sólido de tipo mastic de formulación basada en cauchos y polímeros sintéticos, resinas promotoras de adhesión, materiales antifluentes y plastificantes no envejecibles.

Fácilmente amasable, se adapta para realizar obturaciones rápidas.

### USOS

En la línea de producción para evitar la salida del espumado aislante de los gabinetes de las heladeras. No ataca las espumas de poliuretano y de poliestireno.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color: blanco o gris
- Densidad: 1,95 +/- 0,05 gr/cm<sup>3</sup>
- Sólidos: 100%
- Penetración (ASTM D-15): 190 - 230 A 40° C

### ALMACENAJE

La **Masilla Nódulo 15 BB** se debe almacenar en lugares frescos y secos, de esta manera la vida útil en condiciones de aplicación, es de un año. Una vez colocada su vida útil en servicio es mayor a cinco años.

### PRESENTACIÓN

Bolsa de 25 kgs.

**I032017**

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

- SELLADORES
- MASILLAS PLÁSTICAS
- ADHESIVOS
- IMPERMEABILIZANTES

**nodulo**  
SOCIEDAD ANONIMA

M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA  
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828  
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com