

# Nodulo 90

Sellador Semifluido



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

**Nodulo 90** es un sellador sintético, semifluido, de secado rápido, diseñado para el sellado de uniones de chapa y plástico, de excelente resistencia a aguas jabonosas, detergentes, ácidos y álcalis diluidos. Es aplicable a pincel, rodillo o bomba a presión.

### USOS

Sellado de uniones de chapa en secarropas, lavarropas y lavarropas industriales.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color: blanco.
- Densidad: 0,95 g/cm<sup>3</sup>
- Sólidos: 63,5%
- Secado al tacto: 20 minutos.
- Secado total: 24 hs.

### FORMA DE APLICACIÓN

Es conveniente que la superficie a sellar esté desengrasada, libre de óxido y polvo. Para asegurar la limpieza de la superficie se la puede tratar con algún solvente de secado rápido. El sellador **Nodulo 90** se entrega listo para ser aplicado. Se debe evitar su dilución, pero si ésta fuese necesaria, no se debe utilizar más de un 10% de diluyente. Los materiales utilizados se limpian con aguarrás.

**Inflamable**, trabajar alejado de fuentes de calor y en ambientes ventilados.

### ALMACENAJE

El **Nodulo 90** tiene una vida útil en el envase de 1 año. Debido a que es un sellador semifluido puede ser necesario homogeneizar con agitación si ha permanecido almacenado durante lapsos prolongados.

### PRESENTACIÓN

Envases de 20 Kgs.

I 032017

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

- SELLADORES
- MASILLAS PLÁSTICAS
- ADHESIVOS
- IMPERMEABILIZANTES

**nodulo**  
SOCIEDAD ANONIMA

M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA  
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828  
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com