

Masilla para Silos Nodulo 25



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Masilla para sellar las uniones de chapa de silos metálicos, impide totalmente las filtraciones de agua, evitando la formación de fermentación que puede derivar en explosiones.

Cumple con la norma IRAM 113341 de "Cintas de sellador de caucho butílico para calafateado de juntas de silos metálicos", asegurando un perfecto sellado gracias a su adhesividad a la chapa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Masilla elástica, muy adhesiva, corte largo, consistente, exenta de solventes.
- Color: gris
- Densidad: 1,5 gr/cm³
- Sólidos: 100%
- Penetración: 85-120 (IRAM 113341)
- Adhesión: 80% (IRAM 113341)
- Alargamiento de rotura: 450% (IRAM 113341)
- Ecurrimiento: no presenta (IRAM 113341)
- Materiales no volátiles: 99% (IRAM 113341)
- Se disuelve en nafta, aguarrás o kerosene
- Muy resistente al agua, gases, ácidos y álcalis diluidos.

FORMA DE APLICACIÓN

Todas las superficies que tomen contacto con la **Masilla para Silos Nodulo 25** deben estar limpias, libres de óxido y/o humedad.

Se extrae de la caja las tiras de masilla y se adhieren a la estructura por simple presión de los dedos, luego se realiza el montaje y abulonado de las chapas.

ALMACENAJE

La **Masilla para Silos Nodulo 25** debe ser almacenada en lugar fresco y seco. De esta manera la vida útil en el envase es de 2 años.

PRESENTACIÓN

Cintas de:

3 mm de espesor, 25mm de ancho y de 1 m de largo

2,5 mm de espesor, 15mm de ancho y de 1 m de largo

Cordones de:

5 mm de diámetro y de 1 m de largo

7 mm de diámetro y de 1 m de largo

8 mm de diámetro y de 1 m de largo

15 mm de diámetro y de 1 m de largo

25 mm de diámetro y de 1 m de largo

También se presenta en otros perfiles circulares y en otros tamaños de cintas

I032017

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

- SELLADORES
- MASILLAS PLÁSTICAS
- ADHESIVOS
- IMPERMEABILIZANTES

nódulo
SOCIEDAD ANONIMA

M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com