Nodulo 91

Sellador para cámaras frigoríficas

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Nodulo 91 es un sellador sintético, semifluido, de base solvente que una vez curado es absolutamente impermeable a los gases.
Esta característica lo hace especialmente indicado para el sellado de uniones en cámaras frigoríficas.
Al ser impermeable a los gases no hay ingreso de humedad proveniente del exterior ni pérdidas de frío a través de las uniones.
Nodulo 91 está aprobado por SE.NA.SA (Secretaría Nacional de Sanidad Animal) según disposición 430 de 1985.
No ataca el poliestireno expandido ni el poliuretano de las aislaciones.

USOS

Sellado de uniones de cámaras frigoríficas, furgones térmicos y paneles aislantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color: blanco ó gris
- Aspecto del material fresco: sellador semifluido, tixotrópico
- Aspecto del material curado: consistencia tipo chicle
- Densidad: 1,60 g/cm3
- Sólidos: 88%
- Secado al tacto: 24 horas
- Secado total: 3 a 6 días

FORMA DE APLICACIÓN

La zona a sellar debe estar limpia, libre de humedad, grasitud o materiales sueltos.
Tanto para el sachet como para el cartucho, se cortará el extremo de acuerdo al tamaño del cordón que se desea aplicar.
Para la presentación en lata, aplicar con espátula.
Las herramientas utilizadas se limpian con aguarrás.
Inflamable, trabajar en ambientes ventilados, lejos de fuentes de calor.

ALMACENAJE

El sellador **Nodulo 91** se debe almacenar en un lugar fresco, de esta forma la vida útil en el envase es de dos años.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 450grs
Sachets de 500 grs
Envases de 5, 25 y 230 kgs.

I032017

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

nódulo SOCIEDAD ANONIMA
M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com